

## Nacelle motorisée à mât vertical hauteur de travail de 5500 à 6500 mm

### INTRODUCTION

Les nacelles NMV sont extrêmement maniables, compactes et stables. Leur polyvalence en font un outil indispensable pour tous travaux de picking.

Grâce à son Joystick IS-Move, tout déplacement se fait dans la plus grande souplesse, d'une seule main.

Sa conception, basée sur des mâts triplex, lui permet d'atteindre des grandes hauteurs de travail tout en gardant une hauteur basse repliée extrêmement faible.

### AVANTAGES

- Bouton d'arrêt d'urgence
- Indicateur de charge Led
- Batteries sans entretien Varta
- Groupe hydraulique Hydr-app (italien)
- Roues silencieuses non marquantes
- Joystick IS-Move PG (anglais)
- Chargeur intégré
- Rayon de braquage nul
- Capacité de charge élevée: 300 kg
- Commandes proportionnelles
- Limiteur de charge
- Boîtier de rangement pour le câble du chargeur



Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		NMV550	NMV600	NMV650
	Capacité	kg	300	300	300
Poids	Poids net total	kg	660	670	680
Dimensions	Dimensions hors tout (Lxlxh)	mm	1560x786x1675	1560x786x1840	1560x786x2007
	Dimensions panier (Lxl)	mm	640x370	640x370	640x370
	Dimensions panier stockage (Lxl)	mm	640x628	640x628	640x628
	Rayon de giration	mm	0	0	0
	Hauteur plateforme maximum	mm	3500	4000	4500
	Hauteur de travail maximum	mm	5500	6000	6500
Performances	Vitesse de translation au sol	km/h	4	4	4
	Vitesse de translation en position haute	km/h	1,1	1,1	1,1
Système électrique	Moteur de traction	W	2x400	2x400	2x400
	Moteur d'élévation	kW	2,2	2,2	2,2
	Batterie	V/Ah	2x12/120	2x12/120	2x12/120